

Виробник: ТОВ «КАБЕЛЬНА АРМАТУРА»

КОМПЛЕКТАЦІЯ «СТАНДАРТНА»

ПАКУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

Муфта кабельна кінцева 10кВ 3КНтп 10 (35..240)

(Cable termination 10 kV 3KNTP 10 (35..240))

термоусаджувальна зовнішнього встановлення універсальна на 3-х жильний кабель з паперовою ізоляцією з бронею або без броні на напругу до 10 кВ включно

№	Перелік комплектуючих	ЗКНтп 10 35-50	ЗКНтп 10 70-120	ЗКНтп 10 150-240
1	Перчатка кабельна електроізоляційна, шт	1	1	1
2	Манжета на жили для герметизації наконечника трекінгостійка 25/10х3,3 (150мм) покрита клеєм-розплавом, шт	3		
3	Манжета на жили для герметизації наконечника трекінгостійка 32/12х3,3 (150мм) покрита клеєм-розплавом, шт		3	
4	Манжета на жили для герметизації наконечника трекінгостійка 40/16х3,3 (150мм) покрита клеєм-розплавом, шт			3
5	Манжета для герметизації оболонки кабелю 70/22х5,5 (200мм) покрита клеєм-розплавом, шт	1		
6	Манжета для герметизації оболонки кабелю 85/25х5,5 (200мм) покрита клеєм-розплавом, шт		1	
7	Манжета для герметизації оболонки кабелю 115/30х5,5 (200мм) покрита клеєм-розплавом, шт			1
8	Трубка для ізолювання жили трекінгостійка 25/10х3,3 (800мм) , шт	3		
9	Трубка для ізолювання жили трекінгостійка 30/12х3,3 (800мм) , шт		3	
10	Трубка для ізолювання жили трекінгостійка 32/12х3,3 (800мм) , шт			3
11	Трубка масловідділяюча 25/10х2,2 (800мм) для ізолювання жили, шт	3		
12	Трубка масловідділяюча 32/12х2,2 (800мм) для ізолювання жили, шт		3	3
13	Герметик-заповнювач для герметизації вузла заземлення ГЗЗ-2 , (стрічки 2 шт), компл	1	1	1
14	Герметик-заповнювач маслостійкий з властивостями вирівнювання електричного поля ГЗМ-4 , (стрічки 4 шт), компл	1	1	1
15	Ізолятори полімерні кабельні на напругу до 10 кВ, шт	3**	3**	3**
16	Стрічка ПВХ липка, рулон	1	1	1
17	Нитки сурові №10, шт	1	1	1
18	Дріт оцинкований, м	2	2	2
19	Серветка з бавовни, шт	1	1	1
20	Дріт заземлення, плетінка луджена (16 мм²), шт	1	1	
21	Дріт заземлення, плетінка луджена (25 мм²), шт			1
22*	Пружина постійного тиску, шт	1	1	1
23*	Терка контактна, луджена, шт	1	1	1
24	Наконечник 2-х болтовий, шт	3	3	3
25	Інструкція з монтажу, шт	1	1	1
26	Технічний паспорт (пакувальний лист), шт	1	1	1
27	Упаковка, шт	1	1	1
28	Рукавички б/в, пара	1	1	1
Вага брутто (не більше), кг		1,9	2,3	2,5
Габаритні розміри упаковки, мм		830х150х170		
* Додаткова комплектація. При замовленні паяної системи заземлення замість позицій № 22, 23 постачається припій ПОС-30, припій А, жир паяльний				
** Кількість ізоляторів залежить від технічного завдання Замовника				